



## HIDRAVLICNI PRIKLJUČEK KRIŽNI - K 14 S

Kategorija: [HIDRAVLICNI PRIKLJUČKI](#)  
Šifra: **TN101-14S**

(slika je simbolična)

### Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C  
Križni priključek za povezavo cevi iz 4 smeri.

### Tehnične Specifikacije

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material               | Jeklo, pocinkano |
| Serija                 | Težka            |
| Dimenzija d [Ø]        | 14 S (M22x1,5)   |
| Dimenzija CH2 [mm]     | 19               |
| Dimenzija L1 [mm]      | 22               |
| Dimenzija CH1 [mm]     | 27               |
| Dimenzija L2 [mm]      | 30               |
| Dimenzija L [mm]       | 40               |
| Obratovalni tlak [bar] | 630              |