



(slika je simbolična)

HIDRAVLICNI PRIKLJUČEK RAVNI VEZNI Z O TESNILOM - GV 38 S

Kategorija: [HIDRAVLICNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN498-38S**

Kratek opis



**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C
Za povezavo priključkov s konusom.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serijska	Težka
Dimenzija d [Ø] 1	38 S (M 52X2)
Dimenzija CH1 [mm]	60
Dimenzija L2 [mm]	67
Dimenzija L3 [mm]	82
Obratovalni tlak [bar]	315