

Datum: 23.05.2024

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



## Ravni navoj. prik. M, za G 1/9 , za 4/12 mm, AF 22, PFA

Kategorija: [Unions](#), [Perfluoroalkoxy alkane \(PFA\)](#)  
Šifra: **110906RIE**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

Straight screw-in fitting, G 1/9 o., for hose 4/12 mm, AF 22, Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PFA  
Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

### Tehnične Specifikacije

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Material                           | Perfluoroalkoxy alkane (PFA) |
| Navoj                              | G 1/4                        |
| Max. delovni tlak od 170 ° C [bar] | 1                            |
| Za cevi [mm]                       | 9/12                         |
| Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar] | 10                           |
| L2 [mm]                            | 12.0                         |
| a/f [mm]                           | 22                           |
| L1 [mm]                            | 48.5                         |
| Max. delovna temperatura [°C]      | 200                          |